

# 3/4" Druckluft-Schlagschrauber

## 2141S



3,24 kg

- 1 627 Nm.
- Nur 3,24 kg und 211 mm.
- Original Twin-Hammer Doppelschlagwerk.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Ein-Hand-Umsteuerung.
- 4-stufiger Leistungsregler.



2141-BOOT

Zubehör: 2141-BOOT (45505385), Vinyl-Schutzüberzug.



## 261-EU

Standard-Amboß

## 261-6-EU

Verlängerter Amboß

- 1 491 Nm.
- Jumbo-Hammer Schlagmechanismus.
- Leistungsregler.

Zubehör: 261-BOOT (45505468), Vinyl-Schutzüberzug.

261-BOOT



## 2161XP

Standard-Amboß

## 2161XP-6

Verlängerter Amboß

- 1 695 Nm.
- Original Twin-Hammer Doppelschlagwerk.
- 3-stufiger Leistungsregler.

Zubehör: 2161-BOOT (45505401), Vinyl-Schutzüberzug.



## 259

- 1 424 Nm.
- Nur 4,0 kg und 218 mm.
- Swinging-Hammer Schlagmechanismus.
- Leistungsregler.

Zubehör: 259-BOOT (45661899), Vinyl-Schutzüberzug.



Neu

## Zubehör

SK6M6L (81287401):

Steckschlüssel-Satz 3/4" (24, 27, 30, 32, 33 und 36 mm).

Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 18 und 19.



## Technische Daten bei 6,2 bar

	CPN														
		M27	Nm	Nm	1/min	1/min	kg	mm	NPTF	mm	l/min	l/min	dB(A)	m/s <sup>2</sup> • k <sup>(1)</sup>	
2141S	89939060	M27	271-1 220	1 627	6 500	1 175	3,24	211	3/8"	13	269	1 133	96,6	10,2 • 1,4	
2161XP	01372085	M27	407-1 356	1 695	6 000	1 025	5,35	216	3/8"	13	283	1 288	94,7	9,8 • 1,8	
2161XP-6	01372093	M27	407-1 356	1 695	6 000	1 025	5,90	368	3/8"	13	283	1 288	94,7	9,8 • 1,8	
261-EU	01343094	M27	271-1 220	1 491	5 500	1 000	5,60	224	3/8"	13	269	1 076	98,1	10,4 • 1,3	
261-6-EU	01343185	M27	271-1 220	1 491	5 500	1 000	6,20	376	3/8"	13	269	1 076	98,1	10,4 • 1,3	
259	45631918	M27	271-1 085	1 424	6 500	1 000	4,00	218	3/8"	10	227	850	91,6	6,4 • 0,8	

(1) ISO28927 – 3-achsig: Vibrationsintensität • Messunsicherheit.



	A	B
2141S	89930135	89930127
2161XP	04621744	-
2161XP-6	04621744	-
261-EU	03866597	22039259
261-6-EU	03866597	-
259	45663796	45663853