



I-PURGE-X FORMIERGASSYSTEM

Modulares Formiersystem

Erhältlich für Rohrrinnendurchmesser ID 2 - 48"

Ein System zum Spülen der Rohre. Einzigartiges modulares Design für eine maßgeschneiderte Lösung

- Hoch belastbare aufblasbare Innenhülle
- Komponenten schnell und einfach tauschbar, dank korrosionsbeständigen Schnellverschlüssen
- Hergestellt in den USA mit höchster Werkstoffqualität
- Funkenhemmende Außenhülle
- Hohe Hitzebeständigkeit (optional erweiterte Länge bei größeren Temperaturen)
- Flexible, knickfeste Verbindung für Rohre, Bögen und T-Stücke



- Voreingestellte Überdruckventile ermöglichen präzise Flussraten, und verringern das Risiko der Überlastung der Formiersysteme
- Ausgestattet mit Schutzgasdiffusor zur Turbulenzvermeidung des Gasflusses beim Rohrschweißen (Diffusor nicht verfügbar für 2" und 3" Typen)
- 3-fach Schlauchanschluss (1 Auffüllen der Blasen; 2 Spülen der Schweißzone; 3 Anschluss des Restsauerstoffmessgerätes), beschleunigt den Spülvorgang
- Verbessert die Effizienz des Gasflusses im Spülbereich
- Tragetasche zum Schutz der Rohrspülblasen

Art.-Nr.	Beschreibung	Bereich Zoll	Bereich mm
RG350220	Aufblasbares Rohrspülsystem	2 - 3	51 - 76
RG350221	Aufblasbares Rohrspülsystem	4 - 6	102 - 152
RG350222	Aufblasbares Rohrspülsystem	8 - 12	203 - 305
RG350223	Aufblasbares Rohrspülsystem	14 - 18	356 - 457
RG350224	Aufblasbares Rohrspülsystem	20 - 26	509 - 660
RG350225	Aufblasbares Rohrspülsystem	28 - 36	711 - 914
RG350226	Aufblasbares Rohrspülsystem	38 - 48	965 - 1.219

Weitere Schlauchlängen auf Anfrage.



Restsauerstoffmessgerät erhältlich auf Seite 25-26