

MOBILE DRUCKLUFT WARTUNGSEINHEIT

schützt Ihre Werkzeuge auf der Baustelle



- Optional mit Not-Aus-Knopf & Wiederanlaufschutz
- Maximale Sicherheit
- Verlängert die Maschinen-Lebensdauer





MOBILE DRUCKLUFT WARTUNGSEINHEIT

für den mobilen Baustelleneinsatz

- Stoßfest durch robusten Stahlrahmen und somit für den Baustelleneinsatz geeignet
- Mobil und tragbar, überall einsetzbar
- Zur Instandhaltung jeglicher Druckluftwerkzeuge
- Einstellbarer Druckminderer
- Wasserabscheider entzieht der Druckluft das Kondenswasser
- Öler zum Schmieren des eingesetzten Werkzeuges
- Erhältlich in 1/2" und 3/4" Ausführung
- Optional: 3 m Druckluftschlauch mit Sicherheits-Schnellkupplung

Die Form des Gestells kann abweichen.

Technische Daten Wartungseinheit 3/4" Wartungseinheit 1/2"

Artikelnummer	1500508	1500507
Eingangsdruck	0 - 10 bar	0 - 10 bar
Maße in mm (B/H/T)	380 x 382 x 305	380 x 382 x 305
Gewicht	9,5 kg	5,9 kg
Optionaler 3 m Druckluftschlauch: Artikel-Nr.	1500511	1500509



MOBILE DRUCKLUFT WARTUNGSEINHEIT

mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz



Die mobile Wartungseinheit dient der sicheren Luftaufbereitung von Druckluft und der Steuerung des Betriebsdrucks in pneumatischen Anlagen und Kompressorsystemen. Filter, Druckregler und Öler sind in einem kompakten Modul kombiniert und sorgen für eine zuverlässige Versorgung der Pneumatik.

Ein **integrierter Wiederanlaufschutz** verhindert das unbeabsichtigte Wiederanlaufen von Maschinen nach einem Druckabfall oder einer Unterbrechung der Druckluftversorgung. Die **Not-Aus-Funktion** ermöglicht das schnelle Abschalten der Luftzufuhr, sodass angeschlossene Komponenten sofort drucklos geschaltet werden und ein sicheres Eingreifen möglich ist.

Eigenschaften und Vorteile

- Entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und relevanter harmonisierte Normen
- Mobil & kompakt
- Not-Aus-Funktion & Wiederanlaufschutz für maximale Sicherheit
- Verlängert die Maschinen-Lebensdauer mit trockener und geölter Druckluft
- Inkl. 3 m Druckluftschlauch mit Sicherheits-Schnellkupplung



Technische Daten

	Wartungseinheit mit Wiederanlaufschutz 3/4"	Wartungseinheit mit Wiederanlaufschutz 1/2"
Artikelnummer	1506876	1506839
Eingangsdruck	0-16 bar	0-16 bar
Öldosierung bei 1000 l/min:	ca. 1-2 Tropfen/Min.	ca. 1-2 Tropfen/Min.
Ölvorrat	181 cm ³	125 cm ³
Öleransprechgrenze (bei 6 bar)	115 l/min	140 l/min
Durchfluss	115 - 16.000 l/min	140 - 5.000 l/min
Maße in mm (B/H/T)	380 x 382 x 305	380 x 382 x 305

Weitere Produkte



DLW - Rohrtrenn- und Anfasmaschine

- Kaltschneiden und Anfasen von dickwandigen Stahlrohren
- Für Rohre von 2 bis 57 Zoll Ø
- Funkenfrei und wenig Lärm
- Perfekte Schweißnahtvorbereitung für dickwandige Stahlrohre

Rohranfasmaschine MF3i

- Arbeitsbereich ID-AD: 40 - 168,3 mm
- Perfekte Schweißnahtvorbereitung für Rohre mit einer Wandstärke von max. 25 mm



1,5" DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

- Extremes Lösemoment: bis 7.300 Nm
- Hohe Vorwärtskraft: bis 7.020 Nm
- Max. Drehzahl: 3.600 U/min
- Robuste Bauweise: Titan-Hammergehäuse & Bronze-Endplatten



Leichte, mittlere und schwere Druckluftschlämmer

Durch die große Modellvielfalt lässt sich jeder Einsatzbereich optimal abdecken – bei gleichzeitig hoher Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand.

DEUTSCHLANDWEITER DWT-SERVICE

Willkommen bei unserem umfassenden Werkzeug-Service! Unser kompetentes Team steht Ihnen in allen Fragen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre Werkzeuge stets in einwandfreiem Zustand sind. Von der präventiven Wartung bis zur Reparatur und Kalibrierung bieten wir einen persönlichen Service, der sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen richtet.

Egal ob telefonisch, vor Ort oder über unsere Online-Plattform – wir sind immer für Sie da.



Sie suchen weitere Lösungen?

Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und Lösungen für Industrie- und Montagetechnik.

Besuchen Sie uns auf unserer Website.

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0
F +49 (0) 2041-77144-99
info@dwt-gmbh.de



DWT Niederlassung Berlin
Lohmannstr. 21, 06366 Köthen
T +49 (0) 3496-219 67-0

DWT Niederlassung Stuttgart
Brühlweg 27, 73553 Alfdorf
T +49 (0) 7172-30 55 04-4