



Doppel-Rohrzentrierkette

Spannbereiche: 203 - 1.524 mm (8 - 60")

- Max. Wandstärke: 12,7 mm
- Durch Entfernen der Kettenglieder und Ausrichthebel lässt sich die Kette an die jeweilige Rohrdimension anpassen

Art.-Nr.	Beschreibung	Bereich AD Zoll	Bereich AD mm	Anzahl Hebel	Gewicht kg
RG350054	Doppel-Rohrzentrierkette	8 - 12	203 - 304	6	19,3
RG350055		8 - 16	203 - 406	7	20,9
RG350056		8 - 20	203 - 508	9	24,0
RG350057		8 - 24	203 - 609	11	27,2
RG350058		8 - 28	203 - 711	13	30,4
RG350059		8 - 32	203 - 812	14	32,0
RG350060		8 - 36	203 - 914	16	35,2
RG350061		8 - 40	203 - 1.016	18	38,4
RG350062		8 - 44	203 - 1.117	19	40,0
RG350063		8 - 48	203 - 1.219	21	43,1
RG350064		8 - 52	203 - 1.320	23	46,3
RG350065	8 - 56	203 - 1.422	25	49,5	
RG350066	8 - 60	203 - 1.524	26	51,1	

Zubehör

Für Doppel-Rohrzentrierkette

- Individuelle Lösungen durch modulare Einzelteile

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht kg
RG350075	Spannschloss	9,3
RG350076	Hebel	0,9
RG350070	2-teiliges Endglied	0,2
RG350071	3-teiliges Verlängerungsglied	0,3
RG350077	2x Endglied, 137 mm lang mit Hebel	1,5
RG350078	2x Verlängerungsglied, 177 mm lang mit Hebel	1,6



2x Verlängerungsglied mit Hebel (177 mm lang)



2x Endglied mit Hebel (137 mm lang)



Spannschloss



2-teiliges Endglied



3-teiliges Endglied