



Wasserlösliches Formierpapier

Spülgasdamm mit geringer Luftdurchlässigkeit für alle Rohrdurchmesser

Es wird aus Natriumkarboxymethylzellulose und Holzfasern hergestellt und löst sich in Wasser sowie den meisten Flüssigkeiten sofort und vollständig auf. Es ist zu 100% biologisch abbaubar und hinterlässt keinerlei Rückstände in der Rohrleitung.


- Bildet eine hervorragende Dämmung für Edelgase
- Kosteneinsparung durch geringeren Gasverbrauch, da das Papier in unmittelbarer Nähe zur Schweißzone angeordnet wird, wodurch weniger Schutzgas benötigt wird, um den Sauerstoff aus der Spülkammer zu ersetzen
- Lässt sich mit dem wasserlöslichen Aquasol-Klebeband mühelos an der Rohrwand befestigen und bildet damit eine luftdichte Barriere

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit	Größe
RG350204	Wasserlösliches Formierpapier	Rolle	230 mm x 50 m
RG350205	Wasserlösliches Formierpapier	Rolle	390 mm x 50 m
RG350206	Wasserlösliches Formierpapier	Rolle	520 mm x 50 m
RG350202	Wasserlösliches Formierpapier	Pack (500 Blatt)	430 x 560 mm
RG350203	Wasserlösliches Formierpapier	Pack (250 Blatt)	390 x 560 mm
RG350209	Wasserlösliches Klebeband	Rolle	25,4 mm x 91 m

EZ Zone Klebeband

Sauberes Schweißen ohne Verunreinigungen

Das EZ Zone Tape ist ein Spülgas-Abdeckband mit dem der Schweißspalt zwischen den Rohren versiegelt und dadurch der Gasverlust während des Spülvorgangs minimiert wird. Durch den kleberfreien Mittelbereich ist ein Schweißen ohne Verunreinigungen möglich.



- Halogen- und fluorocarbonfrei
- Hitzebeständig
- Verringert die Rohrreinigungszeit und die Menge an genutztem Gas
- Verbessert die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz
- Hitzeresistenz bis 260 °C
- Mindesttemperatur Anwendung: -12,5 °C

Art.-Nr.	Größe	Freibereich
RG350211	63 mm x 22 m 2.5" x 75'	25 mm
RG350212	101 mm x 22 m 4.0" x 75'	50 mm



Aluminiumklebeband EZ Tape

Hitzebeständiges Aluminiumklebeband

Das EZ Tape ist ein traditionelles Aluminiumklebeband, das zur Versiegelung von c-Maßen während des Spülens, sowie für die Versiegelung von Rohrenden für den Transport verwendet wird. Es ist mit einem hitzebeständigen Acrylklebesystem gegen hohe Scherkräfte beschichtet.

Das Band kann in vielen anderen traditionellen Anwendungen, wie z.B. bei Dichtungsrohren für Heizungen oder Klimaanlage eingesetzt werden. Zudem ist es eine ausgezeichnete Dampfsperre.

- Halogenfrei und vollständig mit Acrylkleber beschichtet
- Weiche Folie passt sich gut an unregelmäßige Oberflächen an
- Geeignet u.a. als Dampfbremse bei Dichtungsrohren

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
RG350213	Aluminiumklebeband EZ Tape	51 mm x 23 m

