Schlagschrauber 3/4"

2925RBP1TIEX

ATEX-Schlagschrauber 3/4"

ATEX-Schlagschrauber 3/4" Titan, Nm max. 1898 mit Ingersoll Rand Doppelschlagwerk

- leichtes haltbares Titan-Hammergehäuse und Corrode-X-Behandlung für Korrisionsbeständigkeit der internen Teile.
- ATEX-Zertifizierungsstufe Ex h IIA T6 Gb X.

Technische Daten	
Antriebsvierkant (Zoll)	3/4
Max. Drehmoment (Nm)	1898
Arbeitsdrehmoment (Nm)	407-1288
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Freie Drehzahl (1/min)	5200
Gewicht (kg)	5,44
Mindestschlauchweite (mm)	13
Luftverbrauch (l/min)	1680
Geräuschpegel (dB(A))	98

DWT GmbH | Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 | 46240 Bottrop
Tel. 02041/771440 | Fax 02041/7714499 | E-Mail info@dwt-gmbh.de

Zubehör

2925RBP1TIEX

ATEX-Schlagschrauber 3/4"

34-024

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 24mm

34-027

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 27mm

34-030

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 30mm

34-032

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/4" - normale Ausführung - SW 32mm

DWT GmbH | Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 | 46240 Bottrop
Tel. 02041/771440 | Fax 02041/7714499 | E-Mail info@dwt-gmbh.de