

Schlagschrauber 1/2"

2135QTL-2

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Torque-Limited

IR Ingersoll Rand



Der neue Schlagschrauber 2135QTL-2 verfügt über eine Drehmomentbegrenzung, welche ein zu hohes Drehmoment beim Anziehen der Schraube verhindert.

- Anziehdrehmoment ist auf 100 Nm begrenzt, ideal geeignet für den Reifenservice
- Kraftvolle 1.058 Nm beim Lösen
- Schlagmechanismus so konstruiert, dass nur beim Anziehen das Drehmoment begrenzt wird
- Bewährter Ingersoll Rand Twin-Hammer-Schlagmechanismus
- Einzigartiger 7-Vane-Motor für mehr Kraft beim Lösen der Verschraubung
- Ergonomisches Kompositgehäuse schützt den Anwender vor kalter Luft und erhöht die Bedienerfreundlichkeit
- Gefederter Drücker zur präzisen Einstellung von Kraft und Geschwindigkeit
- Einhandbedienung für Rechts-/ Linkslauf
- Um 360° drehbarer Lufteinlass verhindert ein verdrehen des Schlauchs
- Patentierte Technologie zur Reduzierung des Geräuschpegels

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/2"
Max. Drehmoment (Nm)	1.058
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	11.000
Schraubengröße	M14
Gewicht (kg)	1,90
Gesamtlänge (mm)	242
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	142
Geräuschpegel (dB(A))	106,4

www.dwt-gmbh.de

2135QTL-2

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Torque-Limited



BLD-3

Federzug 2,0kg min, 3,0kg max,
1600 mm, 0,7kg



103205152

Cejn Nippel R 1/4" Außengewinde,
eSafe, Eurostandard 7.6, Serie 320



12-017L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 17
mm



12-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 19
mm



12-021L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 21
mm