

# Produkt Datenblatt: 1" Schlagschrauber 4115GP



## Technische Daten bei 6,2 bar

Der **4115GP** liefert außergewöhnliche Leistung und stabile Beständigkeit kombiniert mit einem angenehmen, kompakten Design. Es ist das perfekte Werkzeug für Anwendungen mit höchsten Anforderungen, wie LKW- und Bus-Service, Bau- und Landwirtschaftsgeräte-Instandhaltung, Reifenwechsel.

- Exzellente 2450 Nm max. Drehmoment
- Einhammer Schlagwerk
- Praktischer Rechts-/Linksumschalter mit 3-stufigem Leistungsregler.
- inklusiv Seitenhandgriff
- Luftauslass nach unten aus dem Handgriff

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Modellnummer                     | <b>4115GP</b>              |
| Antriebsvierkant                 | <b>1"</b>                  |
| LEISTUNGSWERTE                   |                            |
| Maximales Drehmoment             | <b>2 450 Nm</b>            |
| <b>Empfohlenes Arbeitsmoment</b> | <b>400 - 1 750 Nm</b>      |
| Empfohlene Schraubengröße        | <b>M30</b>                 |
| Maximale freie Drehzahl          | <b>3 400 1/min</b>         |
| LUFTSYSTEM                       |                            |
| Anschlussgewinde (NPT)           | <b>1/2"</b>                |
| Min. Schlauchdurchmesser         | <b>13 mm</b>               |
| Durchschn. Luftverbrauch         | <b>320 L/min</b>           |
| SCHALLPEGEL & VIBRATION          |                            |
| Schallpegel Druck                | <b>97,0 dB(A)</b>          |
| Vibrationsintensität             | <b>8,6 m/s<sup>2</sup></b> |
| GEWICHT & ABMESSUNGEN            |                            |
| Gewicht des Werkzeuges           | <b>9,6 kg</b>              |
| Länge des Werkzeuges             | <b>290 mm</b>              |
| Herstellungsland                 | <b>Made in Taiwan</b>      |

