

Produkt Datenblatt: 1" Schlagschrauber 5120XP



Der **5120XP** liefert außergewöhnliche Leistung und stabile Beständigkeit kombiniert mit einem angenehmen, kompakten Design. Es ist das perfekte Werkzeug für Anwendungen mit höchsten Anforderungen, wie LKW- und Bus-Service, Bau- und Landwirtschaftsgeräte-Instandhaltung, Reifenwechsel, als auch im Produktions-Verbindungs-Handel.

- Exzellente 2500 Nm max. Drehmoment
- Doppelhammer Schlagwerk
- Leichtgewicht 6,9 kg wegen des einzigartigen Komposit-Motorgehäuses
- Praktischer Rechts-/Linksumschalter mit Leistungsregler einfach zu erreichen ohne den Griff der Hand zu lösen.
- Der Seitenhandgriff ist mit nur einer Schraube verstellbar: links, rechts oder nach oben
- Luftauslass nach unten aus dem Handgriff
- Drehbarer Lufteinlass
- Fertig ausgerüstet zum Anschluss eines schalldämpfenden Abluftschlauches.

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	5120XP
Bestellnummer	RG200170
Antriebsvierkant	1"
LEISTUNGSWERTE	
Maximales Drehmoment	2 500 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M36
Maximale freie Drehzahl	4 000 1/min
LUFTSYSTEM	
Anschlussgewinde (NPT)	1/2"
Min. Schlauchdurchmesser	13 mm
Durchschn. Luftverbrauch	410 L/min
SCHALLPEGEL & VIBRATION	
Schallpegel Druck	95,0 dB(A)
Vibrationsintensität	7,0 m/s ²
GEWICHT & ABMESSUNGEN	
Gewicht des Werkzeuges	6,9 kg
Länge des Werkzeuges	252 mm
Herstellungsland	Made in Taiwan

