

Produkt Datenblatt: 3/4" Schlagschrauber 3125XP



Der **3125XP** zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und einem hohen Lösemoment aus. Bei geringen 3,1 kg Gewicht beträgt das maximale Lösemoment 1.630 Nm. Dieser Schlagschrauber ist das perfekte Werkzeug für Anwendungen mit höchsten Anforderungen, wie LKW- und Bus-Service, Bau- und Landwirtschaftsgeräte-Instandhaltung, Reifenwechsel, als auch im Produktions-Verbindungs-Handel.

- Hochleistungsdoppelhammerschlagwerk
- Kälteisolierter vibrationsarmer Komfortgriff
- Praktischer Rechts-/Linksumschalter mit Leistungsregler einfach zu erreichen ohne den Griff der Hand zu lösen.
- Luftauslass nach unten aus dem Handgriff
- Fertig ausgerüstet zum Anschluss eines schalldämpfenden Abluftschlauches.

Technische Daten bei 6,2 bar

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Modellnummer | 3125XP |
| Antriebsvierkant | 3/4" |
| LEISTUNGSWERTE | |
| Maximales Drehmoment | 1.630 Nm |
| Empfohlene Schraubengröße | M30 |
| Maximale freie Drehzahl | 5.700 1/min |
| LUFTSYSTEM | |
| Anschlussgewinde (NPT) | 3/8" |
| Min. Schlauchdurchmesser | 13 mm |
| Durchschn. Luftverbrauch | 195 L/min |
| SCHALLPEGEL & VIBRATION | |
| Schallpegel Druck | 92,5 dB(A) |
| Vibrationsintensität | 1,7m/s ² |
| GEWICHT & ABMESSUNGEN | |
| Gewicht des Werkzeuges | 3,1 kg |
| Herstellungsland | Made in Taiwan |

