



35MAX und 15QMAX / mini
1/2" & 3/8" Ultra-Kompakt-Schlagschrauber



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

MANCHES NEUE IST EINFACH UNVERWÜSTLICH

Ultra kompakte Schlagschrauber 35MAX und 15QMAX von Ingersoll Rand

Ingersoll Rand präsentiert seine neuen ultra kompakten Schlagschrauber 35MAX 1/2" und 15QMAX 3/8". Entwickelt und gefertigt, damit Sie sich niemals mehr Gedanken machen müssen, eine Schraube vielleicht nicht zu erreichen. Die neuen Schlagschrauber wurden unter härtesten Bedingungen getestet und bis zum Limit gefordert, damit sie immer dann einsatzbereit sind, wenn sie gebraucht werden. Mit 610 Nm Lösemoment (1/2"-Modell) bei nur 1,09 kg ist der neue Schlagschrauber das mit Abstand leistungsfähigste und qualitativ hochwertigste Kompakt-Modell überhaupt. Das Glasfaser-Kompositgehäuse optimiert die Handhabung des Werkzeuges und reduziert das Gewicht ohne Einschränkung der Leistung. Einzigartig ist der geringe Vibrationspegel der neuen Modelle, welcher aufgrund des Original-Doppelschlagwerkes um die Hälfte vermindert werden konnte im Vergleich zu herkömmlichen Modellen mit Einhammer-Schlagwerk.

Merkmale des Werkzeugs

HALTBARKEIT

Ingersoll Rand liefert ausschließlich nachhaltige Produkte – ohne Wenn und Aber. Mit dem robusten Doppelschlagwerk und dem Verbundgehäuse halten die Modelle 35MAX und 15QMAX mehr als doppelt so lange wie Standard-Mitbewerbsmodelle. Zudem räumen wir eine verlängerte Gewährleistung von zwei Jahren ein. Die durchgeführten Härte-Tests haben die neuen Schlagschrauber mühelos bewältigt, und ihre Zuverlässigkeit auf hohem Niveau bewiesen.

LEISTUNG

Mit einem max. Lösemoment von 610 Nm und einem Gewicht von lediglich 1,09 kg bietet der 35MAX ein Leistungs-/Gewichtsverhältnis, das kein anderer Schlagschrauber auf dem Markt erreicht. Mit weniger Gewicht in der Hand lassen sich anstrengende Arbeiten leichter und schneller bewerkstelligen.



BEDIENUNG

Mittels der komfortablen Einhand-Umschaltung und insgesamt drei Anzugsstufen lässt sich das Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen ideal und sicher nutzen.

ZUGÄNGLICHKEIT

Mit diesem ultra-kompakten, nur 117 mm langen und 1,09 kg leichten Schlagschrauber erreichen Sie auch enge Bereiche, die in der Vergangenheit nicht zugänglich waren. Dank einer verbesserten Ergonomie lässt sich das Werkzeug bequem halten und auch mit einer Hand führen.

Technische Daten

Ultra-Kompakt-Schlagschrauber 35MAX und 15QMAX											
Modell	Bestellnummer	Antrieb Typ	Max. Drehmoment (Lösen)	Max. Drehmoment (Anziehen)	Schlagzahl/min.	freie Drehzahl (1/min)	Gewicht kg	Länge (inkl. Amboss) mm	Luft-Verbrauch l/min.	Geräuschpegel dB(A)	Vibration** / K (Unsicherheit) (m/s ²)
35MAX	47544404001	1/2" Vierkant	610	490	1250	8000	1,09	117	481	95,9	6,4 / 1,0
15QMAX*	47544405001	3/8" Vierkant	520	420	1350	6000	1,09	117	481	89,7	5,5 / 0,9

Leistung bei 6,2 bar (90 PSI) – Lufteinlass NPTF 1/4" (6 mm). Min. Schlauchgröße 3/8" (10 mm).

* mit geräuscharmer Technik

** ISO28927 – 3-Achsen-Messung: Vibrationsintensität/Messunsicherheit.