



2115QTiMAX

Schlagschrauber 3/8"



Perfekt selbst für schwierigste Arbeiten im Service-Bereich, liefert der 2115QTiMAX absolut herausragende Leistungs- und Handhabungsmerkmale. Darüberhinaus überzeugt er durch eine überragende Standzeit, die ein Ergebnis unserer über 100 Jahre langen Erfahrung in der Produktentwicklung und Innovationsfähigkeit ist.

- 407 Nm maximales Lösemoment - dies ist das beste Leistungsergebnis seiner Klasse.
- Ingersoll Rand TwinHammer Doppelhammerschlagwerk ist der standfesteste Mechanismus der Branche mit der längsten Lebensdauer.
- Titanium-Schlagwerkgehäuse: erhöht die Festigkeit, reduziert das Gewicht und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.
- Der einzigartige kraftvolle 7-Lamellen-Motor liefert noch mehr Kraft durch die Bias-Leistungsverstärkung beim lösen.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Feinfühliges Drückersystem für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 4-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlußschlauches beim Arbeiten.
- Die patentierte geräuschkämmende Technologie reduziert Lärm ohne Leistungseinschränkung.
- Das optional einsetzbare Ablufschlauch-System reduziert den Geräuschpegel und leitet die Abluft vom Anwender weg.
- Verlängerte, 2-jährige Garantie (bei Werkzeugregistrierung).

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	2115QTiMAX
Bestellnummer	45587326
Antriebsvierkant	3/8"
Verfügbare Ausführungen:	
- 1/2" Antriebsvierkan	2125QTiMAX

LEISTUNGSWERTE

Arbeitsdrehmoment (beim Anziehen)	34 - 312 Nm
Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	339 Nm
Arbeitsdrehmoment (beim Lösen)	380 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	407 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M11
Maximale freie Drehzahl	15 000 1/min
Schlagzahl pro Minute	1 500

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPTF)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	113 L/min
Luftverbrauch	481 L/min

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	93,2 / 104,2 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	89,7 / 100,7 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	7,5 / 1,8 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	1,13 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	151 x 56 x 171 mm
Transportgewicht	1,50 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	238 x 213 x 79 mm
UPC/EAN Code	6 63023 04313 5
Herstellungsland	Assembled in the USA



www.dwt-gmbh.de

DWT GmbH | Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 | 46240 Bottrop | Tel. +49(0) 2041 77144-0

Fax. +49(0) 2041 77144-99 | info@dwt-gmbh.de | www.dwt-gmbh.de