

Akku-Abschalt- Impulsschrauber



Leistungsbereich
6 - 37 N.m



Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Serie	Akku typ	Schraub-Ø mm	Drehmoment N.m	Spindel Zoll	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht** kg	Länge mm	Achsabstand mm	Geräusch db(A)
UBP-45	12V	M6	6-15	1/4 *	2200	1,80	175	27	77
UBP-65	12V	M8	15-30	1/4 *	2200	2,00	193	28	77
UBP-65(P)	12V	M8	20-37	3/8	2200	2,00	193	28	77
UBP-T40	12V	M6	6-12	1/4 *	2200	2,00	211	28	77
UBP-T50	12V	M6-8	8-22	1/4 *	2200	2,10	211	28	77
UBP-T60	12V	M8	14-26	1/4 *	2200	2,10	212	28	77

* 1/4" Sechskant-Schnellwechselfutter.

** mit Akku

Die Modelle UB-P-T40 bis -T60 besitzen eine automatische Abschaltung, die Modelle UB-P-45 und UB-P-65 nicht. Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach passenden Akkus, Ladegeräten und entsprechender Zusatzelektronik.