



Ingersoll Rand EC-Handschauber

Geradschrauber mit Hebel- bzw. Drückerstart QE-Serie

Typ	Drehmomentbereich [Nm]	max. Drehmoment [Nm]	Drehzahl max [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Radius [mm]	Abtrieb
QE2SL002P10Q04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,60	250	22	1/4" Schnell
QE2SL002P10S04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,60	242	22	1/4" Vierkant
QE2SL002F32S06 ⁽¹⁾	0,3 - 1,6	2	3.000	0,91	342	19	3/8" Vierkant
QE2SL003P10Q04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,60	250	22	1/4" Vierkant
QE2SL003P10S04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,60	242	22	1/4" Schnell
QE2SL003F32S06 ⁽¹⁾	0,6 - 2,4	3	2.450	0,91	342	19	3/8" Vierkant
QE2SL005P10Q04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,60	250	22	1/4" Schnell
QE2SL005P10S04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,60	242	22	1/4" Vierkant
QE2SL005F32S06 ⁽¹⁾	1,0 - 4,0	5	1.700	0,91	342	19	3/8" Schnell
QE2SL007P10Q04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,60	250	22	1/4" Vierkant
QE2SL007P10S04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,60	242	22	1/4" Schnell
QE2SL007F32S06 ⁽¹⁾	1,3 - 5,6	7	1.250	0,91	342	19	3/8" Vierkant
QE2SL010P10Q04	2,0 - 8,0	10	850	0,60	250	22	1/4" Vierkant
QE2SL010P10S04	2,0 - 8,0	10	850	0,60	242	22	1/4" Schnell
QE2SL010F32S06 ⁽¹⁾	2,0 - 8,0	10	850	0,91	342	19	3/8" Vierkant

(1) Spindellänge = 32 mm; Federweg = 19 mm

QE4ST010B21S06 ⁽²⁾	2 - 8	10	1.820	1,20	386	25	3/8" Vierkant
QE4ST010B20S06 ⁽²⁾	2 - 8	10	1.820	1,20	386	25	3/8" Vierkant
QE4ST015B21S06 ⁽²⁾	3 - 11	15	1.220	1,20	386	25	3/8" Vierkant
QE4ST015B20S06 ⁽²⁾	3 - 11	15	1.220	1,20	386	25	3/8" Vierkant
QE4ST020B21S06 ⁽²⁾	4 - 16	20	900	1,20	386	25	3/8" Vierkant
QE4ST020B20S06 ⁽²⁾	4 - 16	20	900	1,20	386	25	3/8" Vierkant
QE4ST025B21S06 ⁽²⁾	5 - 20	25	710	1,20	386	25	3/8" Vierkant
QE4ST025B20S06 ⁽²⁾	5 - 20	25	710	1,20	386	25	3/8" Vierkant

(2) Auf Anfrage erhältlich mit 1/2" Vierkant-Abtrieb bzw. 1/4" Schnellwechselfutter; Spindellänge = 40 mm; bei ...B21... Federweg = 19 mm

QE6ST020F41S06 ⁽³⁾	4 - 16	20	1.840	2,10	501	27	3/8" Vierkant
QE6ST020F61S06 ⁽³⁾	4 - 16	20	1.840	2,10	544	27	3/8" Vierkant
QE6ST028F41S06 ⁽³⁾	6 - 22	28	1.360	2,10	501	27	3/8" Vierkant
QE6ST028F61S06 ⁽³⁾	6 - 22	28	1.360	2,10	544	27	3/8" Vierkant
QE6ST033F41S06 ⁽³⁾	7 - 26	33	1.130	2,10	501	27	3/8" Vierkant
QE6ST033F61S06 ⁽³⁾	7 - 26	33	1.130	2,10	544	27	3/8" Vierkant
QE6ST050F41S08 ⁽³⁾	10 - 40	50	760	2,10	501	27	3/8" Vierkant
QE6ST050F61S08 ⁽³⁾	10 - 40	50	760	2,10	544	27	3/8" Vierkant

(3) Auf Anfrage erhältlich mit 1/2" Vierkant-Abtrieb

Spindellänge bei ...F41... = 113 mm; Federweg = 19 mm

Spindellänge bei ...F61... = 144 mm; Federweg = 38 mm