

Ingersoll Rand EC-Handschauber

Pistolen mit Drückerstart QE2 & QE4

Pistolen bieten die beste Ergonomie beim Verwenden von EC-Schraubern, eignen sich jedoch nur für horizontale Montagen in Höhe des Bedieners und für besondere Anwendungen innerhalb von Fahrzeugen. Die hellen LED-Scheinwerfer helfen gerade bei diesen Montagevorgängen, um dunkle Stellen auszuleuchten. Wir empfehlen, ab einem Drehmoment von 7 Nm eine Abstützung.

- Drehmomente von 0,1 - 25 Nm
- kompakt, klein und schnell
- kontaktfreie Schalter erhöhen Standzeit
- helle LEDs leuchten auf Schraubstelle
- hochwertige Getriebe sorgen für hohe Standzeit
- QE2 sind ROHS und ESD zertifiziert
- ergonomisches Design
- hochbeanspruchbares Nylon-Gehäuse
- LEDs (rot, gelb, grün) zeigen Schraubstatus
- alle Werkzeuge mit IC-D und IC-M Steuerungen kompatibel



QE2PT003P10Q04



QE4PT015P10S04



Typ	Drehmomentbereich [Nm]	max. Drehmoment [Nm]	Drehzahl max [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Radius [mm]	Abtrieb
QE2PT002P10Q04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,57	250	22	1/4" Schnell
QE2PT002P10S04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,57	242	22	1/4" Vierkant
QE2PT003P10Q04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,57	250	22	1/4" Schnell
QE2PT003P10S04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,57	242	22	1/4" Vierkant
QE2PT005P10Q04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,57	250	22	1/4" Schnell
QE2PT005P10S04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,57	242	22	1/4" Vierkant
QE2PT007P10Q04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,57	250	22	1/4" Schnell
QE2PT007P10S04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,57	242	22	1/4" Vierkant
QE2PT010P10Q04	2,0 - 8,0	10	850	0,57	250	22	1/4" Schnell
QE2PT010P10S04	2,0 - 8,0	10	850	0,57	242	22	1/4" Vierkant
QE4PT010R11Q04	2,0 - 8,0	10	1.820	1,20	243	25	1/4" Schnell
QE4PT010R11S04	2,0 - 8,0	10	1.820	1,20	230	25	1/4" Vierkant
QE4PT015R11Q04	3 - 12	15	1.220	1,20	243	22	1/4" Schnell
QE4PT015R11S04	3 - 12	15	1.220	1,20	230	25	1/4" Vierkant
QE4PT020R11S06	4 - 16	20	900	1,20	234	25	3/8" Vierkant
QE4PT025R11S06	5 - 20	25	710	1,20	234	25	3/8" Vierkant



Ingersoll Rand EC-Handschauber

Pistolen mit Schubstart QE2

Typ	Drehmomentbereich [Nm]	max. Drehmoment [Nm]	Drehzahl max [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Radius [mm]	Abtrieb
QE2PP002P10Q04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PP002P10S04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PP003P10Q04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PP003P10S04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PP005P10Q04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PP005P10S04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PP007P10Q04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PP007P10S04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PP010P10Q04	2,0 - 8,0	10	850	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PP010P10S04	2,0 - 8,0	10	850	0,66	242	19	1/4" Vierkant

Pistolen mit Schub- und Drückerstart QE2⁽⁵⁾

Typ	Drehmomentbereich [Nm]	max. Drehmoment [Nm]	Drehzahl max [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Radius [mm]	Abtrieb
QE2PS002P10Q04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PS002P10S04	0,3 - 1,6	2	3.000	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PS003P10Q04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PS003P10S04	0,6 - 2,4	3	2.450	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PS005P10Q04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PS005P10S04	1,0 - 4,0	5	1.700	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PS007P10Q04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PS007P10S04	1,3 - 5,6	7	1.250	0,66	242	19	1/4" Vierkant
QE2PS010P10Q04	2,0 - 8,0	10	850	0,66	250	19	1/4" Schnell
QE2PS010P10S04	2,0 - 8,0	10	850	0,66	242	19	1/4" Vierkant

(5) Werkzeug startet nur, wenn beide Schalter gleichzeitig betätigt werden

DWT GmbH - Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 - 46240 Bottrop - Tel: +49(0)2041/771440 -
Fax: +49(0)2041/7714499 - E-Mail: info@dwt-gmbh.de - www.dwt-gmbh.de