



# Ingersoll Rand EC-Handschauber

## Winkelschrauber mit Hebel- bzw. Drückerstart QE

Winkelschrauber finden einen breiten Einsatz in der Industrie. Die Werkzeuge kombinieren eine intuitive Bedienung und relative hohe maximale Drehmomente ohne Abstützung. Außerdem eignen sich Winkelschrauber hervorragend um in enge Räume einzutauchen. Zudem können an Winkelköpfe besondere Flachabtriebe angebracht werden. Wir empfehlen eine Verwendung von Winkelköpfen ohne Abstützung für Drehmomente bis 60 Nm.

- Drehmomente von 0,3 - 400 Nm
- kompakt, klein und schnell
- kontaktfreie Schalter erhöhen Standzeit
- hochwertige Getriebe sorgen für hohe Standzeit
- QE2 sind ROHS und ESD zertifiziert
- ergonomisches Design
- hochbeanspruchbares Nylon-Gehäuse
- LEDs (rot, gelb, grün) zeigen Schraubstatus
- alle Werkzeuge mit IC-D und IC-M Steuerungen kompatibel



QE2AL007PA3S04



QE6AT040PA4S06



Typ	Drehmomentbereich [Nm]	max. Drehmoment [Nm]	Drehzahl max [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Winkelkopfhöhe x Winkelkopfradius [mm]	Abtrieb
QE2AL003PA1S04	0,8 - 3,2	4	1.750	0,83	312	27 x 9	1/4" Vierkant
QE2AL005PA3S04	1,0 - 4,0	5	1.590	0,95	318	24 x 13	1/4" Vierkant
QE2AL005PA3S06	1,0 - 4,0	5	1.590	0,95	318	24 x 13	3/8" Vierkant
QE2AL005PA3Q04	1,0 - 4,0	5	1.590	0,95	318	24 x 13	1/4" Schnell
QE2AL005PA3H04	1,0 - 4,0	5	1.590	0,95	318	24 x 13	1/4" Sechsk.
QE2AL007PA3S06	1,4 - 5,6	7	1.100	0,95	318	24 x 13	3/8" Vierkant
QE2AL007PA3Q04	1,4 - 5,6	7	1.100	0,95	318	24 x 13	1/4" Schnell
QE2AL007PA3H04	1,4 - 5,6	7	1.100	0,95	318	24 x 13	1/4" Sechsk.
QE2AL010PA3S04	2,0 - 8,0	10	730	0,95	318	24 x 13	1/4" Vierkant
QE2AL010PA3S06	2,0 - 8,0	10	730	0,95	318	24 x 13	3/8" Vierkant
QE2AL010PA3Q04	2,0 - 8,0	10	730	0,95	318	24 x 13	1/4" Schnell
QE2AL010PA3H04	2,0 - 8,0	10	730	0,95	318	24 x 13	1/4" Sechsk.
QE2AL015PA3S04	3 - 12	15	560	0,95	318	24 x 13	1/4" Vierkant
QE2AL015PA3S06	3 - 12	15	560	0,95	318	24 x 13	3/8" Vierkant
QE2AL015PA3Q04	3 - 12	15	560	0,95	318	24 x 13	1/4" Schnell
QE2AL015PA3H04	3 - 12	15	560	0,95	318	24 x 13	1/4" Sechsk.