

# Ingersoll Rand EC-Handschauber

## Geradschrauber mit Schubstart QE2 & QE4

Stabschrauber bieten einen kompakten und direkten Zugang zur Schraubstelle. Durch die Drehmomentbereiche von 0,1 - 25 Nm finden Stabschrauber ihren Einsatz besonders in der Elektromontage und bei Tischarbeitsplätzen. Die zusätzlichen hellen LEDs vorne am Abtrieb leuchten die Schraubstelle optimal aus. Für Drehmomente über 3 Nm empfehlen wir aufgrund des Reaktionsmomentes einen Drehmomentarm.

- Drehmomente von 0,1 - 25 Nm
- kompakt, klein und schnell
- kontaktfreie Schalter erhöhen Standzeit
- helle LEDs leuchten auf Schraubstelle
- hochwertige Getriebe sorgen für hohe Standzeit
- QE2 sind ROHS und ESD zertifiziert
- ergonomisches Design
- hochbeanspruchbares Nylon-Gehäuse
- LEDs (rot, gelb, grün) zeigen Schraubstatus
- alle Werkzeuge mit IC-D und IC-M Steuerungen kompatibel



QE2TS002P11Q04



QE4TS010R11S04



| Typ            | Drehmomentbereich [Nm] | max. Drehmoment [Nm] | Drehzahl max [U/min] | Gewicht [kg] | Länge [mm] | Radius [mm] | Abtrieb       |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| QE2TS002P10Q04 | 0,3 - 1,6              | 2                    | 3.000                | 0,57         | 250        | 22          | 1/4" Schnell  |
| QE2TS002P10S04 | 0,3 - 1,6              | 2                    | 3.000                | 0,57         | 242        | 22          | 1/4" Vierkant |
| QE2TS003P10Q04 | 0,6 - 2,4              | 3                    | 2.450                | 0,57         | 250        | 22          | 1/4" Schnell  |
| QE2TS003P10S04 | 0,6 - 2,4              | 3                    | 2.450                | 0,57         | 242        | 22          | 1/4" Vierkant |
| QE2TS005P10Q04 | 1,0 - 4,0              | 5                    | 1.700                | 0,57         | 250        | 22          | 1/4" Schnell  |
| QE2TS005P10S04 | 1,0 - 4,0              | 5                    | 1.700                | 0,57         | 242        | 22          | 1/4" Vierkant |
| QE2TS007P10Q04 | 1,3 - 5,6              | 7                    | 1.250                | 0,57         | 250        | 22          | 1/4" Schnell  |
| QE2TS007P10S04 | 1,3 - 5,6              | 7                    | 1.250                | 0,57         | 242        | 22          | 1/4" Vierkant |
| QE2TS010P10Q04 | 2,0 - 8,0              | 10                   | 850                  | 0,57         | 250        | 22          | 1/4" Schnell  |
| QE2TS010P10S04 | 2,0 - 8,0              | 10                   | 850                  | 0,57         | 242        | 22          | 1/4" Vierkant |
| QE4TS010R11Q04 | 2,0 - 8,0              | 10                   | 1.820                | 1,20         | 363        | 25          | 1/4" Schnell  |
| QE4TS010R11S04 | 2,0 - 8,0              | 10                   | 1.820                | 1,20         | 343        | 25          | 1/4" Vierkant |
| QE4TS010R11S06 | 2,0 - 8,0              | 10                   | 1.820                | 1,20         | 343        | 25          | 3/8" Vierkant |
| QE4TS015R11Q04 | 3 - 12                 | 15                   | 1.220                | 1,20         | 363        | 25          | 1/4" Schnell  |
| QE4TS015R11S04 | 3 - 12                 | 15                   | 1.220                | 1,20         | 343        | 25          | 1/4" Vierkant |
| QE4TS015R11S06 | 3 - 12                 | 15                   | 1.220                | 1,20         | 343        | 25          | 3/8" Vierkant |
| QE4TS020R11S06 | 4 - 16                 | 20                   | 900                  | 1,20         | 343        | 25          | 3/8" Vierkant |
| QE4TS025R11S06 | 5 - 20                 | 25                   | 710                  | 1,20         | 343        | 25          | 3/8" Vierkant |