



Typ	Drehmomentbereich [Nm]	max. Drehmoment [Nm]	Drehzahl max [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Winkelkopfhöhe x Winkelkopfradius [mm]	Abtrieb
QE4AT013PA2Q04	3 - 10	13	1.200	1,3	383	31,5 x 12,9	1/4" Schnell
QE4AT013PA2H04	3 - 10	13	1.200	1,3	383	31,5 x 12,9	1/4" Sechsk.
QE4AT013PA2S04	3 - 10	13	1.200	1,3	383	31,5 x 12,9	1/4" Vierkant
QE4AT013PA2S06	3 - 10	13	1.200	1,3	383	31,5 x 12,9	3/8" Vierkant
QE4AT020PA2Q04	4 - 16	20	820	1,3	383	31,5 x 12,9	1/4" Schnell
QE4AT020PA2H04	4 - 16	20	820	1,3	383	31,5 x 12,9	1/4" Sechsk.
QE4AT020PA2S04	4 - 16	20	820	1,3	383	31,5 x 12,9	1/4" Vierkant
QE4AT020PA2S06	4 - 16	20	820	1,3	383	31,5 x 12,9	3/8" Vierkant
QE4AT027PA4S06	5 - 22	27	600	1,3	387	42 x 17	3/8" Vierkant
QE4AT027PA4S08	5 - 22	27	600	1,3	387	42 x 17	1/2" Vierkant
QE4AT034PA4S06	7 - 27	34	470	1,3	387	42 x 17	3/8" Vierkant
QE4AT034PA4S08	7 - 27	34	470	1,3	387	42 x 17	1/2" Vierkant

QE6AT030PA2S06	6 - 24	30	1.230	1,9	442	31,5 x 12,9	3/8" Vierkant
QE6AT030PA4S08	6 - 24	30	1.230	1,9	447	42 x 17	1/2" Vierkant
QE6AT040PA2S06	8 - 32	40	910	1,9	447	42 x 17	3/8" Vierkant
QE6AT040PA4S08	8 - 32	40	910	1,9	447	42 x 17	1/2" Vierkant
QE6AT055PA5S08	11 - 34	55	650	1,9	453	44,7 x 21,5	1/2" Vierkant
QE6AT080PA5S08	16 - 64	80	440	1,9	453	44,7 x 21,5	1/2" Vierkant

QE8AT065PA5S08	13 - 52	65	1.200	2,9	516	44,7 x 21,5	1/2" Vierkant
QE8AT070PA5S08	14 - 56	70	1.100	2,9	516	44,7 x 21,5	1/2" Vierkant
QE8AT090PA5S08	17 - 72	90	850	2,9	516	44,7 x 21,5	1/2" Vierkant
QE8AT115PA6S08	23 - 92	115	660	2,9	520	50,0 x 24,3	1/2" Vierkant
QE8AT150PA6S08	30 - 120	150	510	2,9	520	50,0 x 24,3	1/2" Vierkant
QE8AT225PA7S12	45 - 180	225	310	4,1	575	55,2 x 27,5	3/4" Vierkant
QE8AT400FA8S12	80 - 320	400	170	6,0	635	68,5 x 33,3	3/4" Vierkant

DWT GmbH - Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 - 46240 Bottrop - Tel: +49(0)2041/771440 -
 Fax: +49(0)2041/7714499 - E-Mail: info@dwt-gmbh.de - www.dwt-gmbh.de