

# RTD

Drehmomentschraubendreher mit einstellbarer Rutschkupplung

Richtung



RTD60CN



RTD120CN (mit PVC Griff)

Montage **einstellbar** Drehrutschkupplung Feineinstellung RoHS

- Drehrutschkupplung verhindert Überdrehung
- Einstellung Drehmomentwert nach Mikrometerskala

Genauigkeit ±3%

Modell S.I	Drehmomentbereich [cN·m]		Gesamtlänge [mm]	Gewicht [g]
	min. - max.	Skalenteilung		
RTD15CN	2-15	0.1	100	50
RTD30CN	4-30	0.2		
RTD60CN	10-60	0.5	110	80
RTD120CN	20-120	1	130	160
RTD260CN	60-260	2	150	270
RTD500CN	100-500	5	155	320

- Hinweis**
1. ein Einstellschlüssel für RTD500CN ist separat erhältlich
  2. Bits sind separat erhältlich, siehe Seite 11

- Standard Zubehör**
1. Einstellschlüssel (Hakenschlüssel) nur für RTD260CN + RTD500CN
  2. PVC Griff (nur für RTD120CN + RTD260CN lieferbar)

# LTD

einstellbarer Drehmomentschraubendreher

Richtung



LTD60CN



LTD120CN (mit PVC Griff)

Montage **einstellbar** Feineinstellung RoHS

- klickt beim eingestellten Drehmomentwert
- Drehmomentwert wird einfach mit externer Skala eingestellt

Genauigkeit ±3%

Modell S.I	Drehmomentbereich [cN·m]		Gesamtlänge [mm]	Gewicht [g]
	min. - max.	Skalenteilung		
LTD15CN	2-15	0.1	100	50
LTD30CN	4-30	0.2		
LTD60CN	10-60	0.5	110	80
LTD120CN	20-120	1	130	160
LTD260CN	60-260	2	150	270
LTD500CN	100-500		155	320
LTD1000CN	200-1000	5	185	580
LTD2000CN	300-2000		255	1150

- Hinweis**
1. Einstellschlüssel für LTD500 und LTD1000 separat erhältlich
  2. Bits sind separat erhältlich, siehe Seite 11
  3. Bits für LTD2000CN werden ausschliesslich von Tohnici zur Verfügung gestellt.

- Standard Zubehör**
1. Einstellschlüssel (Hakenschlüssel) nur von LTD260CN-LTD2000CN.
  2. LTD2000CN ist mit einem Einstellschlüssel ausgestattet.
  3. PVC Griff (nur für LTD120CN und LTD260CN).

# RTDLS/RNTDLS

Richtung



Drehmomentschraubendreher mit Drehrutschkupplung und Begrenzungsschalter



RTDLS



RNTDLS

Montage **RoHS**

- RTD/RNTD Variante mit Begrenzungsschalter Ausgang
- ideal für Serienfertigung mit Drehmomentüberprüfung (Pokayoke)

Genauigkeit ±3%

Modell S.I	Drehmomentbereich [cN·m]		Gesamtlänge [mm]	Gewicht [g]
	min. - max.	Skalenteilung		
RTDLS120CN	20-120	1	184	340
RTDLS260CN	60-260	2	201	450
RTDLS500CN	100-500	5	212	540
RNTDLS120CN	40-120		166	320
RNTDLS260CN	100-260	-	167	390
RNTDLS500CN	200-500		175	480

- Hinweis**
1. Bits sind separat erhältlich, siehe Seite 11
  2. RNTDLS Modelle erfordern ein Drehmomentprüfgerät zur Drehmomenteinstellung  
Bitte geben sie bei der Bestellung den gewünschten Drehmomentwert an. (Bsp. RNTDLS120CN × 100cN·m)
  3. Spezifikation Begrenzungsschalter 30V Wechselstrom unter 1A, 30V Gleichstrom unter 1A
  4. Buchse für das LS-Kabel ist separat erhältlich. Teilenummer WA5219A

POKA PATROL (Zählprüfer)  
**CNA-4mk3**

siehe Seite 31



\* separat erhältlich