

# CDB-S

Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für austauschbare Einsteckwerkzeuge

Richtung



CDB14N4x8D-S



CDB100Nx15D-S

Inspektion Uhrenanzeige Austauschbar Direktablesung Schleppzeiger RoHS

- DB Version mit austauschbarem Kopf
- ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen

Genauigkeit ±3%

Tohnnchi Basiskopfdurchmesser	Modell S.I	Drehmomentbereich [N·m]		Gesamtlänge [mm]	Gewicht [kg]
		min. - max.	Skalenteilung		
8D	CDB7N4x8D-S	0.7-7	0.1	215	0.45
	CDB14N4x8D-S	2-14	0.2		
10D	CDB25Nx10D-S	3-25	0.5	255	0.48
12D	CDB50Nx12D-S	5-50		330	0.53
15D	CDB100Nx15D-S	10-100	1	415	0.76
19D	CDB200Nx19D-S	20-200	2	525	1.0
22D	CDB300Nx22D-S	30-300	5	720	1.65
	CDB420Nx22D-S	40-420		920	2.7

- Hinweis**
1. Gesamtänge ohne Einsteckwerkzeuge
  2. Rohrangenköpfe (PH) sind für diese Schlüssel nicht lieferbar.
  3. Als Zubehör alle Einsteckwerkzeuge

# SCDB-S

Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für austauschbare Einsteckwerkzeuge EUROPA-Stil-Werkzeugaufnahme

Richtung



SCDB50N-S

Inspektion Uhrenanzeige Austauschbar Direktablesung Schleppzeiger RoHS

- spezialisierte DB Version
- EUROPA-Stil-Werkzeugaufnahme 9x12mm oder 14x18mm

Genauigkeit ±3%

Modell S.I	Drehmomentbereich [N·m]		Werkzeugaufnahme [mm]	Gesamtlänge [mm]	Gewicht [kg]
	min. - max.	Skalenteilung			
SCDB25N-9x12-S	3-25	0.5	9x12	271	0.48
SCDB50N-9x12-S	5-50		9x12	342	0.53
SCDB100N-9x12-S	10-100	1	9x12	422	0.76
SCDB200N-14x18-S	20-200	2	14x18	535	1

- Hinweis**
1. Gesamtänge ohne Einsteckwerkzeuge
  2. Nur für EUROPA Stil-Einsteckwerkzeuge geeignet. Tohnnchi-Einsätze sind nicht geeignet.

Drehmomentschlüssel für die Qualitätskontrolle

# T-S

Drehmomentschlüssel mit Messuhr in T-Ausführung

Richtung



T90N-S

Inspektion Uhrenanzeige Direktablesung Schleppzeiger RoHS

- Doppelhandgriff für erhöhte Stabilität
- einfaches Ablesen mittels Schleppzeiger

Genauigkeit ±3%

Modell S.I	Drehmomentbereich [N·m]		Gesamtlänge [mm]	Antriebsschaftlänge [mm]	Antriebsvierkant [mm]	Gewicht [kg]
	min. - max.	Skalenteilung				
T23N-S	3-23	0.5	205	71	9.5	0.41
T45N-S	5-45		261	82		0.53
T90N-S	10-90	1	376	102.5	12.7	0.8
T180N-S	20-180	2	656	118.5		1.2
T700N-S	70-700	10	1300		19.0	4
T1000N-S	100-1000		1630			4.8
T1400N-S	200-1400	20	1880		25.4	6.2
T2100N-S	200-2100		2500			10
T2800N-S	300-2800	50	2960		38.1	15.5
T4200N-S	400-4200		3660			21.5

- Hinweis**
1. Die Modelle T700N-S bis T4200N-S werden auf Anfrage geliefert.
  2. Verwenden Sie Modelle, die einen Antriebsvierkant über 1" ZOLL haben, mit einem Durchsteckschlüsseinsatz.