

Impulsschrauber



Leistungsbereich
2,1 - 130 N.m



ALPHA Modelle
mit Doppelkammer-
Luftmotor



UX/UXR Modelle
mit Einkammer-
Luftmotor



U-Impulseinheit mit
einer Treibplatte



Impulseinheit
mit zwei Treibplatten
bei ALPHA und UX



Schnellwechselfutter 1/4"
Sechskant (Form E 6,3 bei allen
Schraubern mit Code "D")

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Modell	Schraub- Ø mm	Drehmoment		Spindel Zoll	Drehzahl		Gewicht kg	Länge mm	Achsen- abstand mm	Geräusch db(A)	Luftbedarf m ³ /min
		6 bar N.m	5 bar N.m		6 bar min ⁻¹	5 bar min ⁻¹					
U-310SD	M3-4	2,5-3,1	2,1-2,6	1/4 *	11000	10000	0,62	222	18,0	74	0,15
U-350SD	M3-4	3,5-5,8	3,0-5,0	1/4 *	10500	10000	0,71	238	22,0	74	0,15
U-410SD	M4-5	7-10	6,0-8,5	1/4 *	10500	10000	0,80	240	22,0	70	0,15
U-410S	M4-5	7-10	6,0-8,5	3/8	10500	10000	0,80	239	22,0	70	0,15
UX-450SD	M5	8-14	6,8-12	1/4 *	9500	9000	0,80	239	22,0	67	0,20
UX-450S	M5-6	9-15	7,7-13	3/8	9500	9000	0,80	234	22,0	67	0,20
UX-500SD	M5-6	13-20	11-17	1/4 *	9300	9000	0,92	244	22,0	70	0,25
ALPHA-45SD	M5-6	13-20	12-19	1/4 *	5500	5300	0,86	243	22,0	75	0,25
UX-500S	M5-6	15-25	13-21	3/8	9300	9000	0,92	239	22,0	70	0,25
ALPHA-45S	M6-8	18-27	16-25	3/8	5500	5300	0,86	238	22,0	75	0,25
ALPHA-50SD	M6-8	18-28	16-25	1/4 *	7500	7000	0,87	232	22,0	77	0,30
UX-612SD	M6-8	16-28	13,5-24	1/4 *	9300	9000	1,00	253	23,3	75	0,32
ALPHA-50S	M6-8	22-35	20-32	3/8	7500	7000	0,87	229	22,0	77	0,30
UX-612S	M6-8	20-35	17-30	3/8	9300	9000	1,00	248	23,3	75	0,32
ALPHA-60SD	M8	22-35	20-32	1/4 *	7000	6600	0,93	244	22,5	78	0,45
UX-700SD	M8	20-36	17-31	1/4 *	9000	8700	1,27	249	26,5	78	0,35
UX-700S	M8	25-45	21-38	3/8	9000	8700	1,27	244	26,5	78	0,35
ALPHA-60S	M8	32-50	30-45	3/8	7000	6600	0,93	241	22,5	78	0,45
UX-800S	M8-10	35-60	30-51	3/8	9000	8500	1,48	250	35,5	75	0,40
ALPHA-70S	M8-10	40-65	36-60	3/8	6300	6000	1,19	234	26,5	78	0,45
UX-900S	M10	45-75	38-64	1/2	7600	7300	1,80	310	37,5	75	0,42
UX-1000S	M10-12	50-95	43-81	1/2	6800	6500	2,10	320	39,0	75	0,51
UX-1300S	M12-14	80-130	68-110	1/2	6200	5800	2,55	336	42,0	77	0,55

* 1/4" Sechskant-Schnellwechselfutter. Alle Angaben bei 6 bar Fließdruck.

Anschlussgewinde R 1/4". Empfohlener Schlauch-Ø (ID) U-310SD bis UX-500S 6mm, ab UX-612SD 9mm.

DWT GmbH | Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 | 46240 Bottrop | Tel. +49(0) 2041 77144-0

Fax. +49(0) 2041 77144-99 | info@dwt-gmbh.de | www.dwt-gmbh.de