



NEU!!!

ATEX Federzüge



EX II 2 GD c II T 85°C (T6)

- Ex:** ATEX
- II:** Gruppe II;
- 2:** Kategorie 2 (mögliche explosionsgefährdete Atmosphäre)
- GD:** Explosionsgefährdete Atmosphäre für Gas und Staub
- c:** Schutz Typ "C" für nicht elektrische Geräte
- T85°C:** Max. Oberflächentemperatur bei normalem Betrieb oder bei schlechtem Betrieb in Grad Celsius für Staub
- (T6):** Temperaturklasse Oberfläche max 85°C für Gas



Merkmale Federzüge

- INOX Seil
- Aluminiumgehäuse
- Gewicht schwere Bauweise: ~ 15 kg

Leichte Bauweise

Auszug 2000 mm

Model	Tragkraft (kg)	Gewicht
9354AX	4 - 7	5
9355AX	7 - 10	5,5
9356AX	10 - 14	5,5
9357AX	14 - 18	6,5
9358AX	18 - 22	6
9359AX	22 - 25	6,6

Schwere Bauweise

Auszug 2700 mm

Model	Tragkraft (kg)
9520AX	12 - 20
9521AX	20 - 30
9522AX	30 - 40
9523AX	40 - 50
9524AX	50 - 60
9525AX	60 - 70

Auszug 2100 mm

Model	Tragkraft (kg)
9502AX	20 - 30
9503AX	30 - 40
9504AX	40 - 50
9505AX	50 - 60
9506AX	60 - 70
9507AX	70 - 80
9508AX	80 - 90
9509AX	90 - 100



Die Federzüge sind erste Wahl für anspruchsvolle Arbeiten in der petrochemischen Industrie, im Bergbau, sowie für zahlreiche Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung.

www.dwt-gmbh.de