



DWT Flanschwasserwaage

Bolzenabstand von 60 bis 260 mm

Die Flanschwasserwaage ist für Flansche mit Bolzendurchmesser von 16 mm bis 32 mm geeignet. Mit diesem Hilfsmittel werden Fehlpositionen von Teilen verhindert, dabei werden keine weiteren Einstellwerkzeuge benötigt. Der Bolzenabstand kann Stufenlos von 60 mm bis 260 mm variiert werden, sodass die Bolzenlöcher in Waage gehalten werden.

Spezifikation

Abmessungen	400 x 50 x 23 mm
Bolzenlänge	75 mm
Bolzenabstand	60 - 260 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
RG350030	DWT Flanschwasserwaage



Digitale DWT Flanschwasserwaage

mit digitalem Winkelmesser

- Automatisches Drehen der Anzeige
- Messbereich $\pm 90^\circ$
- Messbare Neigung in $^\circ$, %, inch und mm
- Automatisch drehbare Display-Anzeige



Spezifikation

Abmessungen	400 x 50 x 23 mm
Bolzenlänge	75 mm
Bolzenabstand	60 - 260 mm
Messbare Neigung	$\pm 90^\circ$

Art.-Nr.	Beschreibung
RG350031	Digitale DWT Flanschwasserwaage

