



## SEHAN-ELEKTROSCHRAUBER

Mit Steuergerät oder Direktanschluss





## Elektroschrauber mit Direktanschluss

SEHAN-Elektroschrauber der S2S-Serie sind ergonomische Elektroschrauber mit 230V Direktanschluss.

- Drehmoment-Bereich von 0,10 - 2,5 Nm
- Geschwindigkeit von 630 bis 1.000 U/min.
- Als Hebel- und Schubstarter in Stabform erhältlich
- Mit Abschaltkupplung
- Ausgestattet mit einem 6,3 mm Bithalter



Typ	ESD	Drehmoment	U/min	Start
S2S180-A	-	0,10 - 1,8 Nm	1.000	Hebel
2S250-A	-	0,45 - 2,5 Nm	630	Hebel
S2S180P-A	-	0,25 - 1,8 Nm	1.000	Schub
S2S250P-A	-	0,25 - 2,5 Nm	630	Schub

## YF-Serie

mit separatem Steuergerät

SEHAN-Elektroschrauber der YF-Serie sind hochwertige ESD-Elektroschrauber mit bürstenlosem Motor und einer integrierten Ablaufsteuerung.

- Drehmoment-Bereich von 0,70 - 10,0 Nm
- Winkelgesteuertes Einschrauben bzw. Lösen
- Anziehen auf Drehmoment
- Bürstenloser und wartungsfreier Motor
- Mit Abschaltkupplung und Ablaufsteuerung
- in Pistolenform und / oder mit Winkelgetriebe erhältlich
- Ausgestattet mit einem 6,3 mm Bithalter

Typ	ESD	Drehmoment	U/min	Start
YF35N-A	✓	0,70 - 3,5 Nm	500 - 1.500	Hebel
YF50N-A	✓	1,00 - 5,0 Nm	400 - 1.100	Hebel
YF100N-A	✓	4,00 - 10,0 Nm	250 - 500	Hebel
YF35NP-A	✓	0,70 - 3,5 Nm	500 - 1.500	Schub
YF50NP-A	✓	1,00 - 5,0 Nm	400 - 1.100	Schub

YFC-35D Steuergerät (230 VAC / 30 VDC) mit Soft-Start und Drehzahlvorwahl

587-0002 Schutzkappe für YF



Schutzkappe



## EF/K-Serie

### mit separatem Steuergerät

SEHAN-Elektroschrauber sind qualitativ hochwertige Schrauber mit separatem Steuergerät KT-38D. Sie werden für kleine Schraubengrößen und Drehmomente eingesetzt. Zusätzlich verfügen alle Modelle der EF/K-Serie über ein ESD-sicheres Gehäuse.

- Drehmoment-Bereich von 0,10 - 4,41 Nm
- Geschwindigkeit von 330 bis 1.050 U/min.
- Als Hebel- oder Schubstarter verfügbar
- Hohe Wiederholgenauigkeit auf allen Stufen
- Mit Abschaltkupplung
- Ausgestattet mit einem 6,3 mm Bithalter
- Stabform erhältlich



KT-38D



Schutzkappe

Typ	ESD	Drehmoment	U/min	Start	Bit
F035-A	✓	0,02 - 0,34 Nm	300 bis 1.100	Hebel	4,00 mm
F045-A	✓	0,04 - 0,44 Nm	300 bis 700	Hebel	4,00 mm
F080-A	✓	0,10 - 0,78 Nm	670 bis 1.000	Hebel	6,35 mm
F120-A	✓	0,20 - 1,18 Nm	300 bis 700	Hebel	6,35 mm
F080P-A	✓	0,10 - 0,78 Nm	670 bis 1.000	Schub	6,35 mm
F120P-A	✓	0,20 - 1,18 Nm	300 bis 700	Schub	6,35 mm
NF150-A	✓	0,30 - 1,47 Nm	800 bis 1.700	Hebel	6,35 mm
NF220-A	✓	0,59 - 2,15 Nm	600 bis 1.250	Hebel	6,35 mm
NF350-A	✓	0,62 - 3,50 Nm	360 bis 740	Hebel	6,35 mm
NF450-A	✓	0,68 - 4,41 Nm	300 bis 650	Hebel	6,35 mm
NF150P-A	✓	0,30 - 1,47 Nm	800 bis 1.700	Schub	6,35 mm
NF220P-A	✓	0,59 - 2,15 Nm	600 bis 1.250	Schub	6,35 mm
NF350P-A	✓	0,62 - 3,50 Nm	360 bis 740	Schub	6,35 mm
NF450P-A	✓	0,68 - 4,41 Nm	300 bis 650	Schub	6,35 mm

FT-40D	Steuergerät (230 VAC / 20/30 VDC) mit Soft-Start und Drehzahlvorwahl, 5-polig				
PFF1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für F-Serie (Metall)				
587-0013	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für NF-Serie (Metall)				

## FT/NFT-Serie

### Bürstenlos mit integrierter Ablaufsteuerung

SEHAN-Elektroschrauber der FT/NFT-Serie sind hochwertige Elektroschrauber mit bürstenlosem Motor und einer integrierten Ablaufsteuerung. Zusätzlich verfügen alle Modelle der FT/NFT-Serie über ein ESD-sicheres Gehäuse.

- Drehmoment-Bereich von 0,10 - 4,41 Nm
- Winkelgesteuertes Einschrauben bzw. Lösen
- Anziehen auf Drehmoment
- Bürstenloser und wartungsfreier Motor
- Mit Abschaltkupplung
- Ausgestattet mit einem 6,3 mm Bithalter



FT-40D



Schutzkappe

Typ	ESD	Drehmoment	U/min	Start
EF080-A	✓	0,10 - 0,78 Nm	670 / 1.000	Hebel
EF120-A	✓	0,20 - 1,18 Nm	670 / 1.000	Hebel
EF180-A	✓	0,20 - 1,76 Nm	440 / 630	Hebel
EF120P-A	✓	0,20 - 1,18 Nm	670 / 1.000	Schub
EF180P-A	✓	0,20 - 1,76 Nm	670 / 1.000	Schub
K250-A	✓	0,30 - 2,45 Nm	630 / 1.050	Hebel
K350-A	✓	0,39 - 3,43 Nm	460 / 750	Hebel
K450-A	✓	0,49 - 4,41 Nm	330 / 550	Hebel
K250P-A	✓	0,30 - 2,45 Nm	630 / 1.050	Schub
K350P-A	✓	0,30 - 3,43 Nm	460 / 750	Schub
K450P-A	✓	0,30 - 4,41 Nm	330 / 550	Schub

KT-38D	Steuergerät (230 VAC / 20/30 VDC) mit Soft-Start und Drehzahlvorwahl, 5-polig			
PEF1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für EF-Serie (Metall)			
PKK1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für K-Serie (Metall)			

## F/NF-Serie

### Bürstenlos mit separatem Steuergerät

SEHAN-Elektroschrauber mit bürstenlosem Motor sind langlebige und hochwertige Schrauber mit separatem Steuergerät und Soft-Start.

- Drehmoment-Bereich von 0,02 - 4,41 Nm
- Bürstenloser und wartungsfreier Motor
- Geschwindigkeit von 300 bis 1.700 U/min.
- Als Hebel- oder Schubstarter verfügbar
- In Stabform oder Pistolenform erhältlich
- Hohe Wiederholgenauigkeit auf allen Stufen
- Mit Abschaltkupplung



FT-40D



Schutzkappe

Typ	ESD	Drehmoment	U/min	Start
FT080-A	✓	0,10 - 0,78 Nm	600 bis 1.000	Hebel
FT120-A	✓	0,20 - 1,18 Nm	300 bis 700	Hebel
NFT150-A	✓	0,30 - 1,47 Nm	800 bis 1.700	Hebel
NFT220-A	✓	0,59 - 2,15 Nm	600 bis 1.250	Hebel
NFT350-A	✓	0,60 - 3,50 Nm	360 bis 740	Hebel
NFT450-A	✓	0,68 - 4,41 Nm	300 bis 650	Hebel

FT-40D	Steuergerät (230 VAC / 20/30 VDC) mit Soft-Start und Drehzahlvorwahl, 5-polig			
PEF1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für F-Serie (Metall)			
PKK1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für NF-Serie (Metall)			

## Zubehör

Artikel	Bezeichnung
511010	Vakuumvorsatz für EF-Schrauber
PEF1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für EF-Serie (Metall)
PFF1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für F-Serie (Metall)
PKK1843	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für K-Serie (Metall)
587-0013	Schutzkappe für Drehmomenteinstellung für NF-Serie (Metall)
PKK126	Pistolengriff für K-Serie
3000402	Pistolengriff für F-Serie
3000403	Pistolengriff für NF-Serie
SCOUT II	Verschraubungszählgerät (nur in Verbindung mit KT-38D / FT-40D)



Vakuumvorsatz



Pistolengriff  
(ohne Maschine)



Verschraubungs-  
zählgerät



Verschlusskappe

## PASSENDE PRODUKTE

### Drehmomentmessgerät TST

Vielseitigkeit kombiniert mit  
aktuellster Technologie

- Schnittstelle für externen Messwertgeber
- Anzeige und Bedienfeld mit Symbolen für einfache Wahl des Betriebsmodus
- Erkennung von „SMART“-Messwertgebern
- Auflösung: 5 Stellen
- Gewicht: 2,2kg
- Genauigkeit: +/- 0,5%\*



### Balancer der Serie BLD

Einstellbare Hub- und Lastbegrenzung

- Traglast: 0,4 - 3,0 kg
- Seilauszugslänge: 1,6 m
- Robuste Konstruktion
- Stahldrahtkabel
- Einstellbare Lastkapazität
- Einstellbare Hubbegrenzung



### Quicher Schraubenspender

Ordnung am Arbeitsplatz

- Hohe Zeitsparnis, bis zu 50 %
- Leistung ca. 1,5 Stück/s
- Schraubengröße von M 1,2 bis M 6,0
- Schrauber mit Standard-Bit und Ansaugvorrichtung verwendbar
- Diverse Erweiterungsbehälter verfügbar
- Unterstützung verschiedener Schraubengrößen



Lösungen für viele weitere  
Anwendungsgebiete

Informieren Sie Sich über  
unsere weiteren Produkte

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5  
46240 Bottrop - GERMANY

T +49 (0) 2041-77144-0

F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de

