



## WARUM UNSER NEUER PATENTIERTER SCHLAGSCHRAUBER DIE BESTE WAHL IST

### LEISTUNGSSTARK

Der kompakteste, auf hohes Drehmoment ausgelegte Schlagschrauber der Branche liefert ein Losbrechmoment von 2034 Nm bei einem Gewicht von weniger als 1,99 kg mit einer Länge unter 187 mm

### VIELSEITIG

Durch austauschbare Antriebe kann dieses Werkzeug schnell für die jeweilige Aufgabe konfiguriert werden, ohne dass es an Leistung verliert, die Größe zunimmt oder mehrere Werkzeuge erforderlich sind

### ROBUST

Noch mehr legendäre Haltbarkeit durch ein unnachgiebiges Titan-Hammergehäuse und ein patentiertes direktes Hammerschmiersystem



3/8", 1/2", 3/4"

# 2236Q TiMAX SCHLAGSCHRAUBER

**DXS2** Drive Xchange System™

# AUSTAUSCHBARER GAMECHANGER

Ingersoll Rand® MAX-Serie 2236 1/2" Schlagschrauber



irtools.com/DXS

## Einführung der Ingersoll Rand® MAX-Serie 2236.

Vielseitigkeit trifft auf Kraft im neuen Ingersoll Rand 1/2" pneumatischen Schlagschrauber. Das patentierte\* Drive Xchange System™ ermöglicht den Austausch von Ambossen ohne klobige Adapter, die Ihre Werkzeugleistung beeinträchtigen.



### VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN



**2236QTiMAX**  
Standard Reibring-Amboss



**2236QTiMAX**  
Standard Stift-Amboss



**2236QTiMAX-2**  
2" Verlängerter Reibring-Amboss

**Titan-Hammergehäuse**  
Leichtgewicht mit unnachgiebiger Haltbarkeit

**Lange Lebensdauer**  
Zuverlässigkeit durch patentiertes Direktschmierkonzept

**274 Nm leistungsstärker**  
2.034 Nm Losbrechmoment durch das patentierte Design des Motors\*\*

**Geräuscharme Werkzeug-technologie**  
Schützt Ihr Gehör vor Lärm durch hohe Nenn Drehzahlen

**Kompakte Größe**  
Kürzer als das Vorgängermodell 2235 für bessere Zugänglichkeit

**Ergonomischer Griff**  
Weniger Ermüdung durch geringeres Gewicht, besseres Gleichgewicht

**Maximale Vielseitigkeit**  
Patentiertes DXS Drive Xchange System™  
**Austauschbare Ambosse, einschließlich:**  
Antriebsoptionen mit 3/8", 1/2" und 3/4" und fünf Längen von 2" bis 10" (13 bis 254 mm)

### VERFÜGBARE ANTRIEBSGRÖSSEN

**AK33H** 3/8", 1/2", 3/4"

**AK43H**  
3/4", 1/2 x 2",  
1/2 x 4"



\* Weltweit zum Patent angemeldet  
\*\* Im Vergleich zum IR 2235QTiMAX

Modell	Antriebsgröße	Losbrechmoment Nm	Schläge pro Minute (BPM)	Max. freie Drehzahl (U/min)	Schlag-Geräuschpegel dB(A)	Gewicht kg	Länge mm	Luftleinlass (NPTF/NPT)	Min. Schlauchgröße mm
2236QTiMAX	1/2" Standard Amboss	2.034	1.350	7.500	94,2	1,99	187	1/4"	10
2236QTiMAX-2	1/2 x 2" Verlängerter Amboss	2.034	1.350	7.500	94,2	2,1	238	1/4"	10
2236QTiMAX	1/2" Stiftamboss	2.034	1.350	7.500	94,2	1,99	187	1/4"	10

### ANTRIEBS-SÄTZE

**AK32H** 2-teiliges Kit beinhaltet: 3/8", 1/2" Std.

**AK33H** 3-teiliges Kit beinhaltet: 3/8", 1/2" Std., 3/4" Std.

**AK42H** 2-teiliges Kit beinhaltet: 1/2 x 2" Erw., 3/4" Std.

**AK43H** 3-teiliges Kit beinhaltet: 1/2 x 2" Erw., 1/2 x 4" Erw., 3/4" Std.

**AK62H** 2-teiliges Kit beinhaltet: 1/2" Std., 3/4" Std.

**EAK62H** 2-teiliges Kit beinhaltet: 3/4" Std., 3/4 x 6" Erw.

**EAK44H** 4-teiliges Kit beinhaltet: 1/2 x 4", 6", 8", 10" Erw.

